

JET JOSS-S-M Oscillating Spindle Sander



FEATURES

- ▶ Wash plates make a chamber under the table to create a strong suction effect and dust-free working area
- ▶ The large cast iron table can be angled forwards by 45° and backwards by 15° and features a 90° locking position
- ▶ Spindle lock for quickly changing the spindle and abrasives
- ▶ 38 mm oscillation stroke, main spindle guided in precision ball bearings
- ▶ Powerful worm gear operates in an oil bath – to ensure a long lifespan
- ▶ Powerful 1.2 kW induction motor
- ▶ Sander spindles, abrasive sleeves and table inserts can be kept clean in the machine base cabinet



TECHNICAL DATA

Motor (V / kW)	230 / 1.2
Spindle speeds (rpm)	1'450
Spindle diameter (ø-mm)	6 / 9 / 12 / 16 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100
Max. sanding height (mm)	80 – 160
Table size (mm)	620 × 620
Table tilt	45° forward / 15° back
Sanding spindle height (mm)	150 / 230
Oscillations / Minute	60
Oscillation stroke (mm)	38
Dust port (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	700 × 760 × 1'130
Weight (kg)	98

CONTENT OF DELIVERY

- 6 Table inserts:

 - for 4" rubber drum (at 90°)
 - for 2" rubber drum (at 90°)
 - for 3/8" spindle (at 90°)
 - for 1/4"-to-3/4" spindle (at tilt)
 - for 1", 1-1/2", 2" rubber drum (at tilt)
 - for 3" and 4" rubber drum (at tilt)
- 1 Rubber drum with sleeve 4"
- 1 Rubber drum with sleeve 3"
- 1 Rubber drum with sleeve 2"

- 1 Rubber drum with sleeve 1-1/2"
- 1 Rubber drum with sleeve 1"
- 1 3/4" sleeve
- 1 3/4" Spindle
- 1 5/8" Spindle with sleeve
- 1 1/2 " Spindle with sleeve
- 1 3/8" Spindle with sleeve
- 1 1/4" Spindle with sleeve
- 1 Combination wrench (with magnet strip)

- 1 Spindle hex nut
- 1 Hex wrench 3mm, and magnet strip



JET JOSS-S-M Oszillierende Spindelschleifmaschine



FEATURES

- Schwallbleche bilden eine Kammer unter dem Tisch für eine starke Sogwirkung und einen staubarmen Arbeitsbereich
- Der grosse Graugusstisch neigt sich 45° nach vorne und 15° nach hinten und verfügt über 90°-Rastung
- Spindelarretierung für schnellen Spindel und Schleifmittelwechsel
- 38 mm Oszillationshub, Hauptspindel in Präzisionskugellagern geführt
- Hochleistungs-Schneckengetriebe läuft im Ölbad für eine lange Lebensdauer
- Leistungsstarker 1.2 kW-Induktionsmotor
- Scheifspindeln, Schleifhülsen und Tischeinlagen sind im Maschinenunterschrank sauber verstaubar



TECHNISCHE DATEN

Motor (V / kW)	230 / 1.2
Spindeldrehzahl (U / min)	1'450
Spindeldurchmesser (ø-mm)	6 / 9 / 12 / 16 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100
Max. Schleifhöhe (mm)	80 – 160
Tischabmessungen (mm)	620 × 620
Tischneigungsbereich	45° forward / 15° back
Schleifspindelhöhe (mm)	150 / 230
Oszillationen / Minute	60
Oszillationshub (mm)	38
Absauganschluss (ø-mm)	100
Abmessungen (mm)	700 × 760 × 1'130
Gewicht (kg)	98

LIEFERUMFANG

6 Tischeinsätze:	1 Gummitrommel mit hülse 100 mm	1 Spindel 9 mm mit Hülse
für Gummiwalze 100 mm (90°)	1 Gummitrommel mit Hülse 75 mm	1 Spindel 6 mm mit Hülse
für Gummiwalze 50 mm (90°)	1 Gummitrommel mit Hülse 50 mm	1 Spindel-Sechskantmutter
für Spindel 9 mm (90°)	1 Gummitrommel mit Hülse 38 mm	1 Ringgabelschlüssel
für Spindel 6 mm - 19 mm (geneigt)	1 Gummitrommel mit Hülse 25 mm	1 Innensechskantschlüssel 3 mm
für Gummiwalze 25 mm - 38 mm, 50 mm (geneigt)	1 Hülse 19 mm	1 Bedienungsanleitung
für Gummitrommel 75 mm und 100 mm (geneigt)	1 Spindel 19 mm	1 Ersatzteilliste
	1 Spindel 16 mm mit Hülse	
	1 Spindel 12 mm mit H	

