

# JWS-34KX-M/T

## TOUPIE



EAN : 7612375526332 (M) 7612375704358 (T)

Garantie : 2 ans

Gamme : J



## DESCRIPTION

Sa table en fonte de grande taille (635 x 600 mm) vous offrira une large surface d'appui. Le changement de vitesse (de 1 700 à 8 000 tours par minute) se fera d'une manière simple grâce aux courroies Poly V.

Fournie avec des pinces de serrage de 8 et 12 mm, vous serez en capacité de monter les fraises de défonceuses électroportatives.

## LIVRÉE AVEC

Arbre 30mm avec anneaux  
Pinces de serrage 8 et 12mm  
Guide de toupie  
Plaque de continuité  
Outil de travail

Presseurs latéral et vertical  
Poussoir  
Protecteur à l'arbre  
Guide d'onglet  
Accessoires de montage

|                                    |                           |                                         |                  |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Moteur (V/kW)                      | 230/1.5 (M) 400/2.2 (T)   | Diamètre de la broche (ø-mm)            | 30               |
| Vitesse de la broche (tr/min)      | 1700 / 3500 / 6000 / 8000 | Course de broche (mm)                   | 80               |
| Diamètre max de l'outil (mm)       | 180                       | Diamètre d'ouverture de la table (ø-mm) | 160              |
| Hauteur max de l'outil (mm)        | 70                        | Dimensions de la table (mm)             | 635 x 600        |
| Hauteur de serrage (mm)            | 70                        | Buse d'aspiration (ø-mm)                | 100              |
| Taille de la bague de serrage (mm) | 8 / 12                    | Dimensions (mm)                         | 920 x 680 x 1090 |
| Hauteur max de fraisage (mm)       | 120                       | Poids (kg)                              | 156              |


## ACCESSOIRES



Réf 10000251  
Mandrin 30 mm



Réf 10000252  
Broche rouleaux +  
manchon 25 - 100 mm



Réf 10000253  
Plateau tenonnage